

tesa® 4289

Upevňovacia páska pre vysokú záťaž

tesa® 4289 je silne záťažová polypropylénová zväzovacia páska s lepidlom na báze prírodného kaučuku.

tesa® 4289 vykazuje vysokú pevnosť v ťahu s nízkym predĺžením. Produkt je vysoko odolný voči oderu.

Použitie

Povrchová ochrana skla, zväzovanie ťažkých oceľových rúr, paletizácia, zakončovanie ľahkej valcovanej ocele a obrobených kovov.

Technické údaje

▪ Materiál nosiča	MOPP	▪ Priľnavosť na oceľ	5 N/cm
▪ Celková hrúbka	144 µm	▪ Predĺženie pri pretrhnutí	35 %
▪ Druh lepidla	prírodný kaučuk	▪ Sila pretrhnutia	420 N/cm

Vlastnosti

▪ Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla	áno	▪ Nevybledáva	áno
--	-----	---------------	-----

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04289>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.