

tesa® 4341

Teplotně odolná maskovací páska pro lakování s následným sušením až do 140 °C

tesa® 4341 je jemně krepovaná, velmi pružná a flexibilní papírová maskovací páska pro lakování. Lepidlo z přírodního kaučuku bez rozpouštědel nabízí vyvážené vlastnosti při nalepení, vynikající adhezi, odolnost ve stříhu a teplotní odolnost do 140°C.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	jemně krepovaný papír	▪ Protažení do přetržení	13 %
▪ Celková tloušťka	190 µm	▪ Síla přetržení	53 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	140 °C
▪ Přilnavost na ocel	4.7 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ● ●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	● ● ●
▪ Snadno odstranitelná	ano	▪ Přizpůsobivost	● ● ●
▪ Zachycení barvy	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

Páska je odolná proti mokrému broušení. Rozprach plniče nebo laku (na bázi vody či rozpouštědel) se bezpečně ukotví na vrchní stranu pásky a nedochází tak k odlupování během odmaskování.

Páska tesa 4341 je snadno odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla i po sušení až do 140 °C

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04341>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.