

tesa® 4308

Maskovací páska pro maskování složitých povrchů

tesa® 4308 je mírně krepovaná papírová maskovací páska, která byla vyvinuta speciálně pro vysoce náročné aplikace maskování v autolakovních a automobilovém průmyslu.

tesa® 4308 odolá teplotám do 100 °C. Může být použita buď s 2 složkovými nebo vodou ředitelnými barvami. Nosič zabraňuje pronikání nebo stékání laku nebo barvy.

tesa® 4308 lze snadno odstranit bez zanechání jakýchkoliv zbytků.

Výsledek po správném použití jsou vždy čisté, rovné a ostré hrany.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	jemně krepovaný papír	▪ Protažení do přetržení	13 %
▪ Celková tloušťka	170 µm	▪ Síla přetržení	53 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	100 °C
▪ Přílnavost na ocel	4 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ● ●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	● ● ● ●
▪ Snadno odstranitelná	ano	▪ Přizpůsobivost	● ● ●
▪ Zachycení barvy	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04308>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.