

tesa® 4432

Speciální maskovací páska pro ochranu při pískování

tesa® 4432 je speciální maskovací páska s tvrdým, odolným, stabilizovaným papírovým nosičem a silným lepidlem. Díky tomu je odolný papírový nosič pásy tesa® 4432 vhodný jako materiál pro šablony na pískování skel, zrcadel a kamene s běžnou životností (6 sek. / 4 bar).

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	hladký papír	▪ Protažení do přetržení	6 %
▪ Celková tloušťka	330 µm	▪ Síla přetržení	93 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	100 °C
▪ Přilnavost na ocel	8 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ●	▪ Zachycení barvy	● ● ● ●
▪ Řezání plotterem	● ● ●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	● ● ●
▪ Vhodná pro pískování	● ● ●	▪ Přizpůsobivost	● ●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

Silná přilnavost umožňuje také stanovení hlavní nitě na tkalcovském stavu či upevnění textilií na vzorkovou kartu, stejně jako další aplikace, jako je zpevňování, upevňování a svazkování.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04432>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.