

tesa® 50565

Silná hliníková páska 50µm s a bez lineru (PV1 a PV0)

tesa® 50565 je silná hliníková páska a nosičem o tloušťce 50µm a akrylovým lepidlem.

tesa® 50565 se používá hlavně v průmyslových zařízeních a také pro celou řadu dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Dobrá přilnavost
- Mechanická odolnost
- Odolná proti vlhkosti
- Paro těsná
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolná proti ropě a kyselinám
- Odolná proti stárnutí
- Dostupné bez lineru (PV0) a s linerem (PV1)
- Zpomalovač hoření (UL510)

Použití

- Montáž chladících spirál
- Standardní tepelná izolace
- Uzavírání potrubí
- Maskování, ochrana, opravy, uzavírání ... a mnohem více!

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	hliníková fólie	▪ Síla přetržení	35 N/cm
▪ Celková tloušťka	90 µm	▪ Teplotní odolnost MIN	-40 °C
▪ Druh lepidla	akrylát	▪ Teplotní odolnost MAX	160 °C
▪ Přilnavost na ocel	6 N/cm	▪ Povrch pásy	odrazivý
▪ Protahání do přetržení	8 %		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ●	▪ Odolnost vůči oděru	● ● ●
▪ Vhodná pro výšekávání (výseky)	ano	▪ Odolnost proti vodě	● ● ● ●
▪ Certifikováno na základě	Zpomalující hoření - UL 510		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50565>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.