

tesa® 50565 ohne und mit Liner

Stabiles 50µm Aluminiumklebeband ohne und mit Liner (PV0 und PV1)

tesa® 50565 ist ein stabiles Aluminiumklebeband bestehend aus einer 50µm Aluminiumfolie und einer Acrylatklebmasse.

- Gute Klebkraft
- Mechanische Widerstandfähigkeit
- Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserdampfdicht
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Öl- und säurebeständig
- Alterungsbeständig.
- Erhältlich ohne Trennpapier (PV0) und mit Trennpapier (PV1).
- Schwer entflammbar (UL 510).

Hauptanwendungen

- Montage von Kühlpulen.
- Isolierung von Rohrleitungen.
- Universelle Temperaturisolierungen.
- Abdecken, Schützen, Reparieren, Verschließen etc.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Aluminiumfolie	▪ Reißkraft	35 N/cm
▪ Dicke	90 µm	▪ Temperaturbeständigkeit MIN	-40 °C
▪ Klebmasse	Acrylat	▪ Temperaturbeständigkeit MAX	160 °C
▪ Klebkraft auf Stahl	6 N/cm	▪ Oberflächenbeschaffenheit	reflektierend
▪ Reißdehnung	8 %		

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	● ● ●	▪ Abriebfestigkeit	● ● ●
▪ Stanzbarkeit	ja	▪ Wasserbeständigkeit	● ● ● ●
▪ Zertifiziert nach	UL 510		
	flammhemmend		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50565>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.