

tesa® 4662

Pevná textilní duct tape páska

tesa® 4662 je silně lepidlá textilní páska na hrubé povrchy. Nosič je vyroben z PET/bavlněné tkaniny s hustotou 27 ok a lepidlem z přírodního kaučuku.

tesa® Duct Tape® 4662 je samolepící páska s typickými vlastnostmi pro stavebnictví, řemeslníky, opravu potrubí, ale také širokou škálou dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost i na drsné a prašné povrchy (např. zdivo, dřevo)
- Odpuzuje vodu
- Přizpůsobivá

Použití

- Utěsnění trubek a potrubí
- Připevňování stavebních a ochranných fólií
- Uzavírání krycích fólií
- Použitelná na zdivo a dřevo
- Fixace, uzavírání, balení a mnohem více!

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	▪ Protažení do přetržení	18 %
▪ Celková tloušťka	230 µm	▪ Síla přetržení	30 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
▪ Přilnavost na ocel	4.4 N/cm	▪ Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 Počet na čtvereční palec

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ●	▪ Odolnost vůči oděru	● ●
▪ Rovné příčné přetržení	● ● ●	▪ Odolnost proti vodě	● ●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04662>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.