

produktové informace

tesa® 4964

Oboustranná páska se strukturovaným nosičem

tesa® 4964 je složena z pružného nosiče odolného proti protrhnutí s kaučukovým lepidlem.

Lepidlo má vysokou lepicí sílu, která je vhodná při montáži aplikací na nepravidelných površích.

Pásku nelze ve většině případů odstranit bez zanechání zbytků lepidla na povrchu.

Před aplikací na měkké povrchy by měli být provedeny test vhodnosti použití pásky.

Použití

- Napojování průmyslových tkanin
- Pokládání koberců
- Laminace vložek do bot a chráničů na paty

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	textilní	▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk
▪ Barva	bílá	▪ Protažení do přetržení	10 %
▪ Celková tloušťka	390 µm	▪ Síla přetržení	80 N/cm

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	7.5 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	7.6 N/cm
▪ ABS (počáteční)	7.3 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	7.8 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	7.2 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	7.3 N/cm
▪ PC (počáteční)	7.4 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	7.5 N/cm
▪ PE (počáteční)	5.3 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	5.4 N/cm
▪ PET (počáteční)	6.5 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	7.2 N/cm
▪ PP (počáteční)	6.8 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	6.9 N/cm
▪ PS (počáteční)	7.2 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	7.5 N/cm
▪ PVC (počáteční)	6.9 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	7.0 N/cm

Vlastnosti

▪ Okamžitá lepicí síla	●●●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	●●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	●
▪ Odolnost proti vlhkosti	●●		
▪ Odolnost proti chemikáliím	●		
▪ Odolnost proti změkčovadlům	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04964>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovně či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4964

Oboustranná páska se strukturovaným nosičem

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý průsvitný papír (71 µm)

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04964>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.