

tesa® 4934

Oboustranná páska s vlákny

tesa® 4934 je oboustranná samolepicí páska. Skládá se z nosiče z tkaniny a silného, adhezivního lepidla. Lepidlo ze syntetického kaučuku neobsahuje rozpouštědla.

tesa® 4934 je montážní páska pro všeobecné použití.

tesa® 4934 lze snadno odtrhnout rukou.

Použití

Vzhledem k pružnému textilnímu nosiči a vysoké přilnavosti je zvláště vhodná pro montáž na drsné, vláknité povrchy, například koberce.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	textilní	▪ Protahení do přetržení	20 %
▪ Barva	bílá	▪ Síla přetržení	35 N/cm
▪ Celková tloušťka	200 µm	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	14.5 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	24.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	8.0 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	8.5 N/cm
▪ PP (počáteční)	16.0 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	24.5 N/cm
▪ PVC (počáteční)	14.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	22.5 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	60 °C	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	● ● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	● ● ● ●
▪ Okamžitá lepivost	● ● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 70°C	●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ●	▪ Mlžící se	● ● ● ●
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04934>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.