

tesa® 64621 Industry

Oboustranná průhledná samolepicí páska

tesa® 64621 je transparentní oboustranná samolepicí páska s PP nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku (hotmelt).

Hotmeltové lepidlo pásky tesa® 64621 neobsahuje rozpouštědla a nabízí velmi vysokou lepivost.

tesa® 64621 je chráněna silikonizovaným papírovým linerem.

Použití

- Páska pro všeobecné použití
- Samolepicí montáž dekorativních a obalových materiálů
- Lepení fólií, textilií, papíru a plastů *

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PP fólie	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Barva	průhledná	▪ Barva krycího materiálu	hnědá
▪ Celková tloušťka	90 µm	▪ Tloušťka krycího materiálu	70 µm
▪ Druh lepidla	syntetický kaučuk	▪ Hmotnost krycího materiálu	78 g/m²

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	10.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	15.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	5.0 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	6.5 N/cm
▪ PP (počáteční)	8.0 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	9.0 N/cm
▪ PVC (počáteční)	9.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	9.5 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	● ●
▪ Okamžitá lepivost	● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ●	▪ Mlžící se	● ● ● ●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64621>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.