

tesa® 4952

Oboustranná pěnová montážní páska

tesa® 4952 s oboustranná PE pěnová lepicí páska pro konstrukční montážní aplikace. Je složena z velmi přizpůsobivého PE-pěnového nosiče a přínavému akrylového lepidla. tesa® 4952 byla certifikována třetí stranou pro montáž nábytkových zrcadel.

Výhody produktu:

- Univerzální lepidlo pro vysokou okamžitou přínavost na mnoha podkladech
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolná proti UV záření, vodě a stárnutí
- Kompenzuje rozdílné tepelné roztažnosti různých materiálů
- Vysoká okamžitá lepicí pevnost i při nízkém lepicím tlaku
- Velmi dobrá absorpce chladu.

Použití

- Montáž nábytkových zrcadel
- Montáž automobilových zrcátek
- Montáž funkčních profilů
- Montáž dekorativních panelů

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PE pěna	▪ Síla přetržení	10 N/cm
▪ Barva	bílá	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Celková tloušťka	1150 µm	▪ Barva krycího materiálu	hnědá
▪ Druh lepidla	okamžitě přínavý akrylát	▪ Tloušťka krycího materiálu	70 µm
▪ Protažení do přetržení	200 %	▪ Hmotnost krycího materiálu	80 g/m²

Přínavost na

▪ ocel (počáteční)	6.5 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ ABS (počáteční)	5.0 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	5.0 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	5.0 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	2.7 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	2.8 N/cm
▪ PET (počáteční)	5.0 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	7.0 N/cm
▪ PP (počáteční)	2.8 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	5.5 N/cm
▪ PS (počáteční)	5.0 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	7.5 N/cm
▪ PVC (počáteční)	5.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	8.0 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04952>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovně či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4952

Oboustranná pěnová montážní páska

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	● ●
▪ Okamžitá lepidlost	● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	● ● ●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	● ● ●
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

tesa® 4952 byla testována a schválena LGA ústavem pro montáž zrcadel pod referenčním číslem IWQ FSG 329 1189.

Přilnavost:

- Ihned: pěna rozdělení na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Po 14 dnech: pěna rozdělení na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04952>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.