

tesa® 4957

Oboustranná pěnová montážní páska

tesa® 4957 je oboustranná PE-pěnová lepicí páska pro všeobecné montážní aplikace. Je složena z velmi přizpůsobivého PE-pěnového nosiče a příslušného akrylového lepidla. tesa® 4957 byla certifikována třetí stranou pro montáž okeních lišt.

Výhody produktu:

- Univerzální lepidlo pro vysokou okamžitou přilnavost na mnoha podkladech
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolná proti UV záření, vodě a stárnutí
- Kompenzuje rozdílné tepelné roztažnosti různých materiálů
- Vysoká okamžitá lepicí pevnost i při nízkém lepicím tlaku
- Velmi dobrá absorpce chladu.

Použití

- POS displeje, výstavní displeje na vzorky
- Regálové štítky
- Kabelové kanály, okenní mříže, okenní lemování
- Dekorační sklo nebo zrcadlové prvky pro nábytek
- Rámy solárních modulů

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PE pěna	▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát
▪ Barva	černo-bílá	▪ Protahání do přetržení	200 %
▪ Celková tloušťka	1100 µm	▪ Síla přetržení	6 N/cm

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	4.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ ABS (počáteční)	4.0 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	4.0 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	1.7 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	2.2 N/cm
▪ PET (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PP (počáteční)	1.8 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	3.3 N/cm
▪ PS (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PVC (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	4.0 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04957>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4957

Oboustranná pěnová montážní páska

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	● ●
▪ Okamžitá lepidlost	● ● ●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	● ● ●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ● ●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	● ● ●
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý průsvitný papír (70 µm)

PV4 bílý papír s logem tesa® na PE-křídovém papíru (122 µm)

PV6 modrý PP (80 µm)

PV15 modrý PE (100 µm)

tesa® 4957 byla testována a schválena IFT Institutem pro montáž okeních lišt (IFT zpráva číslo 509 30742 / 1).

Přilnavost:

- Ihned: pěna rozdělení na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

- Po 14 dnech: pěna rozdělení na ocel, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04957>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.