

tesa® 4434

Materiál pro šablony při pískování, ochraně a zpevňování

tesa® 4434 je speciální maskovací páska se silným, pevným a odolným papírovým nosičem, který byl vyvinut především pro ruční řezání. Vzhledem k extrémní odolnosti tesa® 4434 se používá hlavně jako ochrana materiálu při broušení či řezání, či během tvorby výseků v obuvnickém, kožedělném a kovo průmyslu a další ochranu produktů.

Použití

Vzhledem k síle a odolnosti je tesa® 4434 vhodná také pro posílení svršku (usně) a obuvnických podrážek.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	hladký papír	▪ Protahení do přetržení	6 %
▪ Celková tloušťka	670 µm	▪ Síla přetržení	180 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	60 °C
▪ Přilnavost na ocel	2.7 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	●●	▪ Zachycení barvy	●●●●
▪ Řezání plotterem	●●●●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	●●
▪ Vhodná pro pískování	●●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Šablony z pásy tesa® 4434 se používají pro pískování náhrobků a pomníků, na ochranu destiček se sériovým číslem během odstraňování koroze z ocelových nádob a pro maskování během pískování v mosnicích mostů a strojních konstrukcí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04434>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.