

produktové informace

tesa® 4939

tesa® 4939 Univerzální oboustranná páska s textilní výztuhou – odstranitelná

tesa® 4939 je oboustranná podlahová páska s nosičem z PET textilie a speciálním lepidlem na bázi kaučuku. Lepidlo umožňuje lepení s vysokou počáteční přilnavostí. Pásku lze odstranit do 14 dnů z běžných povrchů. (Je nutné ověřit si zkušebním nalepením předem)

Použití:

- Na textilní podlahové krytiny (vč. plsti a jehlované plsti)
- Lze použít na řadu povrchů (mimo přírodního a syntetického kamene)
- Vhodné zejména na stěrky, pryskyřicové a epoxidové podlahy

Vlastnosti výrobku

- Odstranitelná takřka beze zbytku do 14 dní
- Snadno trhatelná rukou

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	textilní	▪ Protahení do přetržení	40 %
▪ Barva	bílá	▪ Síla přetržení	50 N/cm
▪ Celková tloušťka	250 µm	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Druh lepidla	syntetický kaučuk	▪ Barva krycího materiálu	hnědá

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	5.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	5.5 N/cm
▪ ocel (zakrytá strana, počáteční)	7.5 N/cm	▪ ocel (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	2.5 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	2.0 N/cm
▪ PE (zakrytá strana, počáteční)	4.5 N/cm	▪ PE (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.0 N/cm
▪ PP (počáteční)	4.5 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	2.5 N/cm
▪ PP (zakrytá strana, počáteční)	6.5 N/cm	▪ PP (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.0 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	●●●●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	●●●●●
▪ Okamžitá lepidivost	●●●●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	●●●●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 70°C	●●
▪ Odolná proti vlhkosti	●●●	▪ Mlžící se	●●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●●● velmi dobré ●●●● dobré ●●● střední ●●●●● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04939>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.