

tesa® 4962

Premium oboustranná netkaná páska

tesa® 4962 oboustranná samolepicí páska sestávající se z netkaného nosiče a akrylovým lepidlem s vysokou počáteční přilnavostí.

tesa® 4962 má vlastnosti:

- Vysoká přilnavost na různé druhy povrchu
- Vynikající přilnavost na nerovné povrchy díky vtékání lepidla do nerovností.
- Vynikající teplotní odolnost

Použití

Montáž plastových a pěnových dílů, těžkých papírů, textilií a kůže

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	netkaný	▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý
▪ Barva	průsvitná		akrylát
▪ Celková tloušťka	160 µm	▪ Protahení do přetržení	3 %
		▪ Síla přetržení	8 N/cm

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	11.5 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	12.0 N/cm
▪ ABS (počáteční)	11.0 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	10.5 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	10.0 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	12.4 N/cm
▪ PC (počáteční)	13.0 N/cm	▪ PC (zakrytá strana, po 14 dnech)	14.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	6.5 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	7.0 N/cm
▪ PET (počáteční)	9.5 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	10.5 N/cm
▪ PP (počáteční)	8.5 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	10.0 N/cm
▪ PS (počáteční)	12.0 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	13.0 N/cm
▪ PVC (počáteční)	11.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	15.0 N/cm
▪ ocel (po 14 dnech)	12.0 N/cm		

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	●●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	●●●
▪ Okamžitá lepidivost	●●●●	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	●●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	●●●●		
▪ Odolná proti vlhkosti	●●●●		
▪ Odolnost proti chemikáliím	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04962>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4962

Premium oboustranná netkaná páska

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý průsvitný papír (71 µm)

PV6 červená MOPP-fólie (80 µm)

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04962>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.