

tesa® 4137

Aluminizovaná polyesterová páska pre napojovanie

tesa® 4137 je jednostranná lepiaca páska s polyesterovým nosičom a naparenou vrstvou hliníka na báze akrylátového lepidla. tesa® 4137 ponúka vynikajúcu tepelnú odolnosť a ľahké odvíjanie.

tesa® 4137 ponúka nasledovné výhody

- Vysoká odrazivosť svetla a tepelného žiarenia
- Vysoká odolnosť voči stárnutiu
- Vysoká odolnosť voči pretrhnutiu

Použitie

Napojovanie v podmienkach vysokej teploty vrátane infračerveného žiarenia

- Napojovanie plastových tapiet s reliéfnym povrchom
- Napojovanie záväzčkov pri vývoji fotografií
- Dá sa použiť ako páska na snímanie pre spínače detektorov priblíženia a optické spínače
- Opravy a fixácia v procese tlače

Technické údaje

▪ Materiál nosiča	PET fólia	▪ Priľnavosť na oceľ	6 N/cm
▪ Farba	strieborná	▪ Predĺženie pri pretrhnutí	140 %
▪ Celková hrúbka	50 µm	▪ Sila pretrhnutia	50 N/cm
▪ Druh lepidla	akrylát		

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04137>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.