

tesa® 4330

Vysoce odolná papírová maskovací páska pro lakování a následné sušení do 140°C

tesa® 4330 je jemně krepovaná, pružná, vodě odolná maskovací páska s vysokou pevností.

Použití

Další aplikace:

- Maskování tištěných obvodů před pokovováním
- Kabelové svazování
- Balení

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	jemně krepovaný papír	▪ Protažení do přetržení	12 %
▪ Celková tloušťka	175 µm	▪ Síla přetržení	42 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	140 °C
▪ Přílnavost na ocel	4.8 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	● ● ● ●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	● ● ●
▪ Snadno odstranitelná	ano	▪ Přizpůsobivost	● ● ●
▪ Zachycení barvy	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

Páska zaručuje tvorbu ostrých hran díky jemné struktuře krepovaného papíru. Ukotvení rozprachu laku a plniče na vrchní straně pásky je výborné.

tesa® 4330 lze velmi snadno odstranit bez zanechání stop.

tesa® 4330 je k dispozici také pro formátování a vysekávání s papírovým krycím materiálem jako verze 4330 PV1.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04330>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.