

# produktové informace

## tesa® 4435

### 2 týdný UV odolná papírová maskovací páska

tesa® 4435 Maskovací UV papírová páska je vhodná pro použití na většinu typů barev. Velmi přizpůsobivý nosič a lepidlo se speciálním složením umožňuje snadné odstranění pásky do 2 týdnů při venkovním použití. Vzhledem k tomu je možné během jednoho zakrytí vykonat více pracovních úkonů.

#### Použití

- Vhodná pro všechny venkovní malířské práce
  - \* Vhodná i pro nejchoulostivější povrchy
  - \* Venku odstranitelná až do 2 týdnů

#### Vlastnosti výrobku

- \* Odolná vůči UV záření a vlhkosti až do dobu 2 týdnů
- \* Použitelná pro všechny druhy barev a laků
- \* Odstranitelná bez zanechání stop

## Použití

Páska je vhodná pro většinu venkovních malířských prací, pro venkovní použití na různé druhy povrchů.

## Technické údaje

▪ Materiál nosiče	jemně krepovaný papír	▪ Protahání do přetržení	12 %
▪ Celková tloušťka	145 µm	▪ Síla přetržení	38 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ UV odolnost	2 týdný
▪ Přílnavost na ocel	2.8 N/cm		

## Vlastnosti

- |                            |     |                   |      |
|----------------------------|-----|-------------------|------|
| ▪ Odtrhnutelná rukou       | ●●● | ▪ Zachycení barvy | ●●●● |
| ▪ Vhodná pro hrubé povrchy | ●●● | ▪ Přizpůsobivost  | ●●●  |

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

## Další informace

Nalepení pásky na zvětralý či nestabilní povrch může vést k jeho poškození v průběhu odstraňování pásky. Doporučení: Před použitím prosím proveďte test stability lepeného povrchu zkušebním nalepením.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04435>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.