

tesa® 4318 PV2

Vysoce výkonná maskovací páska do 160°C

tesa® 4318 PV2 je jemně krepovaná a flexibilní papírová maskovací páska, která je především vhodná do vysokých teplot během sušení po nalakování (laky na bázi vody nebo rozpouštědel).

Použití

- Vhodná pro maskování při náročných průmyslových aplikacích s následným sušením až do 160°C.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	jemně krepovaný papír	▪ Protažení do přetržení	12 %
▪ Celková tloušťka	170 µm	▪ Síla přetržení	47 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost	160 °C
▪ Přilnavost na ocel	4 N/cm		

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	●●●●	▪ Tvorba ostrých barevných přechodů	●●●
▪ Snadno odstranitelná	ano	▪ Přizpůsobivost	●●●
▪ Zachycení barvy	●●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Laky a dokonce i kritické plniče se bezpečně ukotví na nosič pásky a nedochází tak k odloupávání rozprachu na čerstvě nalakovanou plochu při odstraňování pásky.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04318>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.