

## tesa® 4331

### Maskovacia páska s vysokou teplotnou odolnosťou

tesa® 4331 je extrémne odolná voči teplote, plochý nosič zaručuje nasledujúce vlastnosti:

- silnú prilnavosť a vysokú teplotnú odolnosť
- ostré prechodové hrany
- odstránenie bez zvyškov lepidla

### Použitie

- Maskovanie počas vysokozaťažového elektrostatického práškového lakovania
- Oceľový nábytok a nemocničné vybavenie
- tesa® 4331 prilne aj na povrchy obsahujúce silikón

### Technické údaje

|                      |             |                             |         |
|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| ▪ Materiál nosiča    | PET/netkaný | ▪ Predĺženie pri pretrhnutí | 100 %   |
| ▪ Celková hrúbka     | 110 µm      | ▪ Sila pretrhnutia          | 53 N/cm |
| ▪ Druh lepidla       | Silikon     | ▪ Teplotná odolnosť         | 200 °C  |
| ▪ Prilnavosť na oceľ | 4 N/cm      |                             |         |

### Vlastnosti

|                       |     |                                       |         |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------|
| ▪ Odtrhnuteľná rukou  | ●   | ▪ Tvorba ostrých farebných prechodov  | ● ● ● ● |
| ▪ Anti spotting       | ●   | ▪ Tvorba hladkých farebných prechodov | ●       |
| ▪ Ľahko odstraniteľná | áno | ▪ Prispôsobivosť                      | ● ● ●   |
| ▪ Zachytenie farby    | ●   |                                       |         |

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● veľmi dobré ● ● ● dobré ● ● stredné ● nízke

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04331>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.