

tesakrepp® Malerband 4348 Malerabdeckband

tesakrepp® 4348 Maler Abdeckband besteht aus einem schwach gekreppten, speziell für Maleranwendungen entwickelten Papierträger sowie einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

tesakrepp® 4348 ermöglicht die Herstellung leichterer Abdeckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektioniergeräten verarbeitet werden. Eine gute Haftung ist auf den meisten Anstrichstoffen gewährleistet. Einzusetzen bei allen Malerarbeiten im Innenbereich. Verwendung bis zu 7 Tage.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	3,3 N/cm
▪ Dicke	140 µm	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Reißkraft	36 N/cm

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	● ● ● ●	▪ Scharfe Farbkanten	● ● ●
▪ geeignet für raue Oberflächen	● ●	▪ Anschmiegsamkeit	● ● ●
▪ Farbhaftung	● ● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04348>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.