

tesa® 4663

Textilní duct tape pro vysokou zátěž

tesa® 4663 je textilní samolepicí duct tape páska pro náročné použití. Skládá se PET/bavlněné tkaniny s hustotou 34 ok na čtvereční palec (6,45 cm²). Páska má na tlak citlivé lepidlo z přírodního kaučuku. tesa® 4663 je samolepicí páska s vlastnostmi typickými pro textilní duct tape pásy se širokým rozsahem použití.

Vlastnosti:

- Vysoká pevnost v tahu ve srovnání se standardními textilními páskami
- Perfektní přilnavost venku i za nízkých teplot
- Vynikající přilnavost, také na drsné a špinavé povrchy (beton, zdivo, dřevo)
- Odpuzuje vodu
- Přizpůsobivá

Použití

- Těsnění trubek a potrubí
- Upevnění konstrukčních a ochranných fólií
- Ukončování krycích fólií, zejména během odstraňování azbestu
- Lepení na zdivo a dřevo
- Těsnění sudů a kbelíků
- Upevňování, uzavírání, balení a mnoho dalších aplikací!

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	▪ Protahání do přetržení	18 %
▪ Celková tloušťka	290 µm	▪ Síla přetržení	50 N/cm
▪ Druh lepidla	přírodní kaučuk	▪ Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
▪ Přilnavost na ocel	4.8 N/cm	▪ Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	34 Počet na čtvereční palec

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou	●●●	▪ Odolnost vůči oděru	●●
▪ Rovné příčné přetržení	●●●	▪ Odolnost proti vodě	●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04663>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.