

tesa® 51007

PET textilní páska na ochranu proti abrazi

tesa® 51007 je PET textilní páska s kaučukovým lepidlem na ovíjení kabelů

Hlavní vlastnosti:

- Vysoká teplotní odolnost 150°C/3000h

*Silná adheze

- Odolnost proti abrazi

Barva: černá

Použití

tesa® 51007 je určena do motorového prostoru. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti abrazi.
Speciálně určena pro automatické svazkování

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PET textilie	▪ Teplotní odolnost (3000 h)	150 °C
▪ Celková tloušťka	320 µm	▪ Odolnost vůči oděru (10mm vřeten)	Class C (acc. to LV312)
▪ Druh lepidla	na bázi kaučuku	▪ Odolnost vůči oděru (5mm vřeten)	Class B (acc. to LV312)
▪ Přílnavost na ocel	4.5 N/cm	▪ Odolnosti proti plameni jako kompozit	Class B (acc. to LV312)
▪ Protážení do přetržení	22 %	▪ Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm)	6 N/roll (30 m/min)
▪ Síla přetržení	175 N/cm	▪ Odvíjecí síla (šíře role > 9mm)	6 N/roll (30 m/min)
▪ Teplotní odolnost MIN	-40 °C	▪ Útlum zvuku (v decibelech)	Class A (acc. to LV312)

Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 50 m

- Jsou možné různé kombinace šíří a náměřů
- Další jiné rozměry jsou možné na zakázku
- Standardní průměr dutinky: 72 mm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51007>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.